COMPATEC
AUTOMATIZADORES E SEGURANÇA

AUTOMATIZADORES DE PORTÃO DESLIZANTES

SEMI INDUSTRIAL- INDUSTRIAL LEVE

FÁCIL E RÁPIDO de INSTALAR

APLICAÇÃO:

- Condomínio
- Semi-industrial
- Industrial

CARACTERÍSTICAS

DESLIZANTE SEMI INDUSTRIAL

APLICAÇÃO/GUIA RÁPIDO					
REFERÊNCIA	DV13	D13A	DC13	DC13A	DC12A
MOTOR POTÊNCIA (CV/W)	1/3VT|244W	1/3AF|244W	1/3VT|244W	1/3AF|244W	1/2AF|367W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V	220V	220V	220V	220V
FREQUÊNCIA	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	50Hz
REDUÇÃO	1:25	1:25	1:25	1:25	1:25
ACOPLAMENTO	Polia/Correia	Polia/Correia	Polia/Correia	Polia/Correia	Polia/Correia
ELETRÔNICA	RQC09ST	RQC09ST	RQC09ST	RQC09ST	RQC09ST
FIM DE CURSO	Microchave	Microchave	Microchave	Microchave	Microchave
SISTEMA MOV./TRAC.	Cremalheira/M4	Cremalheira/M6	Corrente RC40	Corrente RC40	Corrente RC40
PESO (Kg)	11	14	16	17	18
DIMENSÕES (cm) P= L= A=	22 x 27 x 27	22 x 27,5 x 29	22 x 27,5 x 27,5	22 x 27,5 x 29	22 x 27,5 x 29

Produto Compatec.
Qualidade comprovada!

NOTA: Todas as medidas na tabela são referenciais e podem variar de acordo com a instalação, manutenção, material e vida útil de cada portão.

www.compatec.com.br