



COMPATEC

AUTOMATIZADORES E SEGURANÇA



AM10

CENTRAL DE ALARME

MONITORADA

CARACTERÍSTICAS

10 setores mistos (5 + 5);
 Comunicação contact ID ou discador telefônico;
 Duas partições independentes;
 Programação via teclado;
 Frequência de operação 433,92 Mhz (Code Learning);
 Acionamento por controle remoto;
 Setores configuráveis (instantânea, inteligente, temporizada, seguidora, pânico ou 24 Horas);
 Aviso de bateria baixa do sistema;
 Aviso de bateria baixa dos sensores sem fio (exclusivo para sensores sem fio Compatec);
 Saída PGM;
 Memória não volátil;
 Arme automático;
 Informação de controles identificados;
 Módulo rádio: RádioEnge/RádioCAF.



TECLADO TOUCH

- Arme e desarme do alarme por senhas de usuários;
- Configuração total da Central de Alarme;
- Interface amigável;
- Visualização dos setores disparados
- Permite conexão com múltiplos teclados em uma central.

FÁCIL E RÁPIDO



de INSTALAR

MÓDULO ETHERNET

- Comunicação 10/100 Mbps;
- Comunica com IP fixo ou IP dinâmico;
- Protocolo DHCP;
- Utiliza a rede ethernet TCP/IP do cliente monitorado;
- Elimina custos com ligações locais ou interurbanas;
- Compatível com centrais monitoradas Compatec protocolo Contact-ID.

MÓDULO WIFI

- Controle via APP Compatec;
- Comunica com IP fixo e Dinâmico;
- Elimina custos com ligações locais ou interurbanas;
- Compatível com centrais monitoradas Compatec protocolo Contact-ID.

MÓDULO GPRS

- Módulo quadriband comunica com todas as operadoras;
- Download e Upload remoto via GPRS;
- Compatível com centrais monitoradas Compatec protocolo Contact-ID;
- Antena interna com alto rendimento em todas as frequências (opcional antena externa).

MÓDULO PGM

- Possui 4 saídas de relé;
- Saídas independentes;
- Fácil instalação;
- Possibilidade de automatizar diversos aparelhos como portões, cortinas automáticas, lâmpadas e muito mais.

Produto Compatec. Qualidade comprovada!

www.compatec.com.br