

AUTOMATIZADORES DE PORTÃO

LINHA **EUROPA** DESGLIZANTE D700 com VEX4



FÁCIL E RÁPIDO



de INSTALAR

- BASE INJETADA DE ALUMÍNIO;
- TAMPA DE VENTILAÇÃO;
- MOTOR COM PROTEÇÃO TÉRMICA;
- AJUSTE DE RAMPA EM 3 NÍVEIS: CURTO - MÉDIO - LONGO ;
- FÁCIL CONFIGURAÇÃO POR JUMPERS;
- SAÍDA PARA RELÉ AUXILIAR (PERMITE LIGAR: FECHADURA/LÂMPADA ETC...);
- AJUSTE DE FORÇA;

- Frequência de operação: 60 Hz até 180Hz;
- Padrões de códigos e nº de usuários: HT (Binário 24 Bits) / 2048 usuários e AX (Binário 12 Bits) / Infinito;
- Backup em memória EEPROM;
- Fechamento automático programável;
- Tempo de percurso auto programável;
- Configuração de rampa de desaceleração
- Modo de trabalho com ou sem parada;
- Fim de curso NA;
- 3 Entradas de botoeiras, comum (abre – fecha), só abre e só fecha;
- Entrada para fotocélula NA ou fotocélula seguidora;
- Função Intertravamento (Clausura).
- Programação via teclas e visualização em leds
- Entrada para protetor térmico de motores trifásicos.

CARACTERÍSTICAS

	EUROPA D700
REFERÊNCIA	D700R
MOTOR POTÊNCIA (CV/W)	P39 110V TRIF 367W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V
REDUÇÃO	1:25 Coroa de Bronze
ELETRÔNICA	VEX4
FIM DE CURSO	Reedswitch
FREQUÊNCIA	50/60
ACOPLAMENTO	Sem fim
PESO	500Kg
SISTEMA MOV./TRAC.	Cremalheira/M6
DIMENSÕES	C=33cm L=27,5cm A=16cm

	D700	
PESO DO PORTÃO	REDE 220 Vac	CICLOS (H) ABERTURA/FECHAMENTO
200Kg	120Hz	CONTÍNUO
300Kg	120Hz	CONTÍNUO
400Kg	120Hz	CONTÍNUO
500Kg	120Hz	CONTÍNUO
600Kg	120Hz	90 Ciclos
700Kg	120Hz	70 Ciclos