

AUTOMATIZADORES DE

PORTAO PADRÃO SUL BRASILEIRO



LINHA L=LL, L=L=L, BHSCULANTE L-L-L

CARACTERÍSTICAS

- •Frequência 433Mhz;
- Movimentador com sistema basculante de tração por corrente;
- •Utiliza calha estreita.



Recomendação de aplicação BS112 em instalação com calha estreita industrial e tracionado caso portão com mais de 4m.(L).

APLICAÇÃO: Semi-industrial



NOTA: Todas as medidas na tabela são referenciais e podem variar de acordo com a instalação, manutenção, material e vida útil de cada portão.

	BSI12
APLICAÇÃO	
MOTOR POTÊNCIA (CV/W)	1/2CV AF 367W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V/50HZ
REDUÇÃO	1:37 Coroa de Bronze
ELETRÔNICA	RQC09ST
FIM DE CURSO	Microchave
CICLOS CONTÍNUOS	40
M² PORTÃO	24
TEMPO DE ABERTURA "S" (1,5m)	18
PESO	800Kg/1T
DIMENSÕES	C=33cm L=27,5cm A=16cm

Produto Compatec Qualidade comprovada!

www.compatec.com.br