

AUTOMATIZADORES DE PORTÃO

PADRÃO SUL BRASILEIRO

LINHA

EUROPA

BASCULANTE

BVE13



CARACTERÍSTICAS

	BVE13
APLICAÇÃO	 
MOTOR POTÊNCIA (CV/W)	1/3CV VENT/244W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V
REDUÇÃO	1:30
ELETRÔNICA	RQC09ST
FIM DE CURSO	Microchave
CICLOS CONTÍNUOS	60
M² PORTÃO	12
TEMPO DE ABERTURA "S" (1,5m)	14
PESO	400Kg / 600Kg
DIMENSÕES	C=33cm L=27,5cm A=16cm

- Frequência 433Mhz;
- Movimentador com sistema basculante de tração por corrente;
- Utiliza calha estreita.

APLICAÇÃO:

 Semi-industrial

 Industrial

FÁCIL E RÁPIDO



Recomendação de aplicação **BSI12** em instalação com calha estreita industrial e tracionado caso portão com mais de 4m. (L).

NOTA: Todas as medidas na tabela são referenciais e podem variar de acordo com a instalação, manutenção, material e vida útil de cada portão.

Produto Compatec. Qualidade comprovada!

www.compatec.com.br