



COMPATEC
AUTOMATIZADORES E SEGURANÇA

AUTOMATIZADORES DE PORTÃO DESLIZANTES

DC800

INDUSTRIAL PESADO



CARACTERÍSTICAS

	DC800
APLICAÇÃO	
MOTOR POTÊNCIA (CV/W)	P39 110V TRIF. 367W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V
FREQUÊNCIA	50Hz 60Hz
REDUÇÃO	1:25
ACOPLAMENTO	Polia/Correia
ELETRÔNICA	VEX3
FIM DE CURSO	Microchave
SISTEMA MOV./TRAC.	Corrente RC40
CICLOS CONTÍNUOS	90
M ² PORTÃO	10
TEMPO DE ABERTURA "S" (1,5m)	8
PESO	700Kg à 1T.
DIMENSÕES (cm)	22 x 27,5 x 27,5

GUIA RÁPIDO DE APLICAÇÃO

DC800M		
PESO (Kg)	TEMPOS COM VEX3 EM SEGUNDOS	CICLOS (H) (abertura/fechamento)
600	6s	90
700	8s	70
800	8s	60

*Produto Compatec.
Qualidade comprovada!*

FÁCIL E RÁPIDO



de INSTALAR

- Motor de 1/2CV trifásico;
- Frequência 433Mhz;
- Embreagem mecânica;
- Movimentador com sistema deslizante;
- Inversora de frequência VEX3 de fluxo contínuo.

NOTA: Todas as medidas na tabela são referenciais e podem variar de acordo com a instalação, manutenção, material e vida útil de cada portão.

www.compatec.com.br