



COMPATEC
AUTOMATIZADORES E SEGURANÇA

AUTOMATIZADORES DE PORTÃO DESLIZANTES

PADRÃO SUL BRASILEIRO

D14

CARACTERÍSTICAS



FÁCIL E RÁPIDO



de INSTALAR

Frequência 433Mhz;
Embreagem eletrônica;
Utiliza cremalheira M4;
Movimentador com sistema deslizante.

*Produto Compatec.
Qualidade comprovada!*

NOTA: Todas as medidas na tabela são referenciais e podem variar de acordo com a instalação, manutenção, material e vida útil de cada portão.

	D14 1/4	D14 1/4 IP00	D14 1/4 50Hz 220V
MOTOR POTÊNCIA (CV/W)	1/4 183W	1/4 IP00 183W	1/4 50Hz 183W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V ou 127V	220V ou 127V	220V
REDUÇÃO	1:25	1:25	1:25
ELETRÔNICA	Polia/Correia	Polia/Correia	Polia/Correia
FIM DE CURSO	RQC09ST	RQC09ST	RQC09ST
ACOPLAMENTO	Microchave	Microchave	Microchave
SISTEMA MOV./TRAC.	Cremalheira/M4	Cremalheira/M4	Cremalheira/M4
CICLOS CONTÍNUOS	60	60	60
M² PORTÃO	4	4	4
TEMPO DE ABERTURA "S" (1,5m)	12	12	12
PESO	400Kg a 500kg	400Kg a 500kg	400Kg a 500kg
DIMENSÕES	(C=22cm, L=27cm, A=27cm.	(C=22cm, L=27cm, A=27cm.	(C=22cm, L=27cm, A=27cm.

www.compatec.com.br